



## Скорость, надежность, экономичность

**P40dn – экономичный и производительный монохромный лазерный принтер для быстрой печати документов.**

Наш принтер P40dn создан специально для печати документов прямо на рабочем месте в офисе. Мы собрали все пожелания наших клиентов и воплотили их в нашем новом принтере. Он быстрый, чтобы не вызывать задержек, он производительный, чтобы не тормозить при печати больших документов, он компактный, чтобы не занимать много места в ограниченном офисном пространстве и он экономичный, чтобы приносить не расходы, а прибыль.



### Быстрый

- › Может печатать до 40 страниц в минуту, а первую страницу он напечатает в течение 5,9 секунд.



### Компактный

- › За счет небольших размеров он занимает всего 0,13 м<sup>2</sup> на рабочем столе.
- › Входные и выходные лотки, клавиатура и дисплей ориентированы вперед.
- › Длинный сетевой шнур позволяет разместить принтер в удобном месте без использования удлинителей.



### Экономичный

- › Функция автоматической двусторонней печати сэкономит бумагу и здоровье Ваших сотрудников.
- › Режимы энергосбережения в соответствии с международными стандартами EPEAT® Silver и ENERGY STAR® позволяют экономить электроэнергию в режиме ожидания.



### Производительный

- › Мощный четырехъядерный процессор с частотой 1 ГГц и 256 Мб памяти позволяют обрабатывать большие документы целиком.
- › Стандартный картридж с отличным тоном Unison™ на 6 000 страниц сразу в базовой комплектации. Вы можете заказать картриджи увеличенной емкости – до 20 000 страниц.
- › Максимальная емкость лотка в 900 листов достигается комбинацией стандартного и дополнительных лотков.



### Дружелюбный

- › Подключение через USB, Ethernet.
- › Двустрочный дисплей и удобная кнопочная навигация.
- › Поддержка SNMP.



### Безопасный

- › Поддерживаются все основные виды безопасных сетевых соединений.
- › Функция конфиденциальной печати с защитой документа PIN-кодом.

## ► Расходные материалы и аксессуары

Картридж стандартной емкости, на 6000 страниц<sup>4</sup> (40STB06)

Картридж высокой емкости, на 15 000 страниц<sup>4</sup> (40STB15)

Картридж сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц<sup>4</sup> (40STB20)

Блок формирования изображения (40IU40)

Дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м<sup>2</sup>)

USB кабель, A-B type, длина 2 м

## ► Технические характеристики принтера P40dn

<b>Печать</b>	
Вид печати	Монохромная, лазерная
Скорость печати	До 40 страниц в минуту <sup>1</sup>
Время печати первой страницы	5,9 сек.
Разрешение печати	2400x600 dpi, 600x600 dpi
<b>Производительность</b>	
Процессор	Двухъядерный, 1 ГГц
Память	256 Мб
Рекомендуемая месячная нагрузка	800 – 8 000 страниц <sup>2</sup>
Максимальная месячная нагрузка	80 000 страниц <sup>3</sup>
<b>Обработка бумаги</b>	
Поддерживаемые материалы для печати	Обычная бумага, бумажные этикетки, карточки, конверты A4, A5, A6, конверты B5, C5, 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> , 9, 10, DL, Oficio, JIS-B5, Legal, Statement, Executive, Universal, Folio
Поддерживаемые форматы материалов для печати	многоцелевой на 100 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> ) встроенный лоток на 250 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> ) дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> )
Входные лотки	
Выходной лоток	150 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> )
<b>Расходные материалы</b>	
Ресурс картриджей <sup>4</sup>	Стандартной емкости, на 6 000 страниц Высокой емкости, на 15 000 страниц Сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц
Ресурс блока формирования изображения <sup>5</sup>	До 40 000 страниц
<b>Интерфейс</b>	
Экран	Монохромный 2-строчный ЖК-дисплей с адресацией пикселей (APA)
Подключение	USB 2.0 Type B, Gigabit Ethernet
Дистанционный мониторинг	SNMP v.3
Клавиатура	5 клавиш
<b>Общие характеристики</b>	
Размеры	В x Ш x Г: 222 x 368 x 363 мм
Вес	9,3 кг
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 32°C, Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Высота: 0 - 2896 метров
Уровень шума при работе	53 Дб
Гарантия	1 год
Энергопотребление	По стандарту Energy Star: TEC: 0.47 кВт/час в неделю

**1** – скорость печати приведена для односторонней печати на листах формата A4, измеренная в соответствии с ISO/IES 24734

**2** – приведено для оценки соответствия объему планируемой работы. Рассчитана исходя из производительности устройства и интервалов

для загрузки бумаги и замены расходных материалов. Не является показателем ресурса принтера.

**3** – приведено для удобства сравнения с другими моделями F+Imaging, не является показателем ресурса принтера. Достигается за счет многосменной работы.

**4** – измерено в соответствии с ISO 19752

**5** – указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии 5%.

Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати.

