




SmartTouch®
Controller



- Идеальный нагрев и распределение давления
- Размер стола 40x50 см
- Нижняя плита выдвижная
- Безопасный зазор нижней пластины
- Автоматическое открывание
- Реверсивная С-образная нижняя платформа с разворотом на 180° с быстросменной системой Quick Release
- Жёсткая рама
- Идеально для малого и среднего производства
- Сделано во Франции
- 2 года гарантии на станок
- 10 лет гарантии на нагревательный элемент



Программируемые
настройки



QuickRelease®
Быстрая смена



3200W
(только для GPX)



Предварительный Электромагнитный
нагрев




Электромгнитный датчик

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ



Стол



DTG пластина



Набор из 4х плит




Селектор давления



Тефлоновые листы



Notex® чехол (включено)



Плита для обуви



Нижняя нагревающаяся плита

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Автомат
Размер стола	Выдвижная нижняя платформа 40x50см
Макс толщина	15мм
Вес	58кг
Давление	330г/см ²
Макс темп С°	220°С
Мощность	2500 W
	3200 W (GPX)
Питание	240 V
Ток	11A
	14A (GPX)
Габариты	969x990x453мм

ОПЦИИ




TAB-98 LITE
Стол



PLA-DRY M Пластина для
сушки предварительно
обработанной одежды



PLA-SET
Набор из 4х пластин 12x8см,
15x15см, 12x45см, 25x30см.



PLA-SHOES-CV
Плита для обуви



ACC-CHAUD-INF
Нижняя плита 40x50см с
нагревом



OPT-2POS-CLAMPRO
Селектор давления
(необходимо приобретать
вместе с прессом)

НАСТРОЙКИ



Новый SmartTouch® контроллер, разработанный Sefa. Меню настроек с адаптивным регулированием параметров в зависимости от задания: флекс, сублимация на текстиле, сублимация на твердых материалах, DTG...

Расширенные возможности настроек:

- редактируемые настроек меню
- Мультитаймер (до 4 различных параметров)
- Счетчик циклов
- Функция остановки цикла
- Режим ECO GREEN

От 0 до 600 сек (точность +/- 1%).

От 15 до 220°С (точность +/- 1%).

Время нагрева до 180°С : 10 мин.



180° двухстороннее
С-образное
основание с
системой Quick Release

ГАБАРИТЫ



Вес упаковки: 19кг