


# DS318e

Яркая проекция



- Яркий SVGA проектор – 3600 ANSI люмен
- Легкость подключения – HDMI, VGA, питание по USB
- Чистое, мощное аудио - динамик 10Вт
- Легкий и портативный

Яркая проекция



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	SVGA (800x600)
Яркость	3 600лмн
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	4:3
Соотношение сторон - согласованное	16:9
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") (диагональ)(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	203
Срок службы лампы (часы)	6000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	1.94:1 - 2.16:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 12m
Зум	1.1
Тип зума	Руководство пользователя
Фокусное расстояние (мм)	21.85 ~ 24
Сдвиг объектива (offset)	115%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm <b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Контроль</b> 1 x RS232
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	27дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ Батарейки Руководство пользователя
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	187W
Потребляемая мощность (max)	225W
<b>Вес и габариты</b>	
Вес нетто	3кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108

