

# ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ МФУ С ШИРОКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СКАНИРОВАНИЯ И ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ

**Серия i-SENSYS MF550**  
Устройства серии Canon i-SENSYS MF550 компактны и надежны, что делает их идеальным решением для небольших офисов с высокой нагрузкой

## Подключение к облачным ресурсам

Поддержка облачных ресурсов позволяет выполнять печать и сканирование напрямую в облачные сервисы, такие как Google Диск, Dropbox и OneDrive.

## Защита документов и устройств

Используйте функции безопасности: защита PIN-кодом ограничит доступ к вашим конфиденциальным документам, а проверка системы при запуске защитит устройство от взлома и вирусов.

## Повышенная производительность

Исключительная скорость печати до 43 стр./мин, а также двусторонняя печать и двустороннее сканирование за один проход обеспечивают непревзойденную производительность.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К  
ОБЛАЧНЫМ РЕСУРСАМ



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ



ЗАЩИТА ДОКУМЕНТОВ  
И УСТРОЙСТВ



ПЕЧАТЬ СО  
СМАРТФОНА



ПОВЫШЕННАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

## Персонализация рабочих процессов

Экономьте время, назначая наиболее часто используемые действия на кнопки главного меню в библиотеке приложений, и одним касанием такой кнопки печатайте сохраненные формы или сканируйте документы с отправкой по электронной почте.

## Печать со смартфона

Используйте приложение Canon PRINT Business, Apple AirPrint или Android Mopria для удобной печати из любой точки мира с помощью смартфона или планшета.

**Canon**

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



MF552dw



MF553dw

Факс		●
Скорость печати в формате А4	43 стр./мин	43 стр./мин
Дисплей	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см
Безопасная печать по PIN-коду	●	●
Двусторонняя печать	●	●
Встроенные интерфейсы для подключения к облаку	●	●
Библиотека приложений	●	●
Двустороннее сканирование за один проход	●	●
Беспроводное подключение	●	●

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип изделия</b>	Монохромное лазерное устройство «Все в одном»
<b>Поддерживаемые функции</b>	MF553dw: печать, копирование, сканирование и отправка факсов MF552dw: печать, копирование и сканирование
<b>ПРИНТЕР</b>	
<b>Скорость печати</b>	Односторон.: до 43 стр./мин (A4) до 65,2 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 36,0 изобр./мин (A4)
<b>Способ печати</b>	Монохромная лазерная печать
<b>Разрешение печати</b>	До 1200 x 1200 точек на дюйм
<b>Время разогрева</b>	Прибл. не более 14 секунда с момента включения питания
<b>Время выхода первой страницы</b>	Прибл.: не более 5,7 сек.
<b>Языки интерфейса принтера</b>	UFR II, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Шрифты</b>	93 шрифта PCL 136 шрифтов PostScript
<b>Поля печати</b>	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)
<b>Режим экономии тонера</b>	Да
<b>Дополнительные функции печати</b>	Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака: Dropbox, Google Диск, OneDrive (PDF/JPEG) Печать штрихкодов <sup>3</sup> iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, приложение Canon PRINT Business, подключаемый модуль Canon Print Service
<b>КОПИР</b>	
<b>Скорость копирования</b>	Односторон. (A4): до 43 стр./мин Двусторон. (A4): до 36 изобр./мин
<b>Время выхода первой копии (FCOT)</b>	Устройство автоматической подачи документов (A4): прибл. не более 6,4 сек. Планишет (A4): прибл. не более 6,3 сек.
<b>Разрешение при копировании</b>	До 600 x 600 точек на дюйм
<b>Режимы копирования</b>	Текст, текст/фото (по умолчанию), текст/фото (высокое качество), фото
<b>Двустороннее копирование</b>	2 стороны на 2 стороны (автоматически)
<b>Количество копий</b>	До 999 копий
<b>Коэффициент масштабирования</b>	25–400% с шагом 1%
<b>Другие функции</b>	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности
<b>СКАНЕР</b>	
<b>Тип</b>	Цвет
<b>Разрешение сканирования</b>	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
<b>Скорость сканирования</b>	Монохромное одностороннее: 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 70 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Цветное двустороннее: 26 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)
<b>Глубина цветного сканирования</b>	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
<b>Оттенки серого</b>	256 уровней
<b>Совместимость</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Макс. ширина сканирования</b>	216 мм
<b>Сканирование на почту</b>	TIFF / JPEG / PDF / сжатый PDF / PDF с возможностью поиска / PDF с шифрованием <sup>4</sup> / PDF (цифровая подпись) <sup>4</sup>
<b>Сканирование на ПК</b>	
<b>Сканирование на USB-накопитель</b>	
<b>Сканирование на FTP</b>	
<b>Сканирование с отправкой в облако<sup>5</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>ФАКС</b>	
<b>Скорость модема</b>	<b>ТОЛЬКО MF553DW</b> 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу <sup>6</sup> )
<b>Режим приема</b>	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
<b>Разрешение факса</b>	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
<b>Память факса</b>	До 512 страниц <sup>6</sup>
<b>Скоростной набор</b>	До 281 набора
<b>Групповой набор/адресаты</b>	Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов
<b>Последовательная передача</b>	Макс. 310 адресатов
<b>Резервное копирование в память</b>	Постоянное резервное копирование в память факса (резервное копирование с помощью флэш-памяти)
<b>Работа с двусторонними факсами</b>	Да (прием и передача)
<b>Другие функции</b>	Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отчет TX, последовательная передача
<b>РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ</b>	
<b>Тип сканера</b>	Планишет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное)
<b>Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)</b>	Кассета на 550 листов Универсальный лоток на 100 листов Устройство автоматической подачи документов на 50 листов
<b>Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)</b>	Кассета емкостью 550 листов x 3
<b>Максимальная емкость устройства подачи бумаги</b>	2300 листов
<b>Вывод бумаги</b>	150 листов
<b>Типы носителей</b>	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты
<b>Форматы носителей</b>	Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытка, карточки указателя, конверты (COMIO, Moplarch, C5, DL), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы: мин. 105 x 128 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

<b>Плотность носителей</b>	Кассета (стандартная и дополнительная): 60–120 г/м <sup>2</sup> Универсальный лоток: 60–199 г/м <sup>2</sup> Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м <sup>2</sup> A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, пользовательские форматы: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм, 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>Двусторонняя печать</b>	
<b>ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>	
<b>Тип интерфейса</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
<b>Поддерживаемые ОС</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.11 и выше Linux <sup>7</sup>
<b>Сетевой протокол</b>	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканирование: Сканирование Push: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Эл. почта/f-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPSec, фильтрация IP/Mac-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Библиотека приложений
<b>Программное обеспечение и управление принтером</b>	
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>Рекомендуемый ежемесячный объем печати</b>	2000–7500 страниц в месяц
<b>Производительность</b>	Макс. 150 000 страниц в месяц <sup>2</sup>
<b>Частота процессора</b>	800 МГц x 2
<b>Память</b>	1 ГБ
<b>Панель управления</b>	Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
<b>Габариты с лотками (Ш x Г x В)</b>	494 x 464 x 452 мм
<b>Площадь для установки (Ш x Г x В)</b>	741 x 1105 x 1214 мм
<b>Вес</b>	Прибл. 19,8 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура: 10–30 °C (50–86°F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
<b>Источник питания</b>	Максимум: прибл. 1430 Вт Режим ожидания: прибл. 13,6 Вт Спящий режим: прибл. 0,9 Вт Обычное потребление энергии (TEC): 0,41 кВт/ч в неделю (230 В) <sup>13</sup> Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Энергопотребление</b>	
<b>Уровень шума</b>	Звуковое давление <sup>8</sup> : Рабочий режим: 54 ДБ В режиме ожидания: до 24 ДБ Звуковая мощность <sup>9</sup> : Активный режим: 72,9 дБ <sup>10</sup> Режим ожидания: без шума
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
<b>Картриджи</b>	Картридж 056L (5100 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Картридж 056 (10 000 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Картридж 056H (21 000 стр. <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
<b>Наименования</b>	MF553dw: Устройство подачи бумаги PF-C1 (кассета емкостью 550 листов) TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) Комплект для печати штрихкодов EIE Комплект для безопасной рассылки PDF E1 Пьедестал - V2 Пьедестал - AB1 MF552dw: Устройство подачи бумаги PF-C1 (кассета емкостью 550 листов) Комплект для печати штрихкодов EIE Комплект для безопасной рассылки PDF E1 Пьедестал - V2 Пьедестал - AB1

### Примечания.

- <sup>[1]</sup> Требуется подписка на сторонний облачный сервис, на который распространяются условия и положения владельца.
- <sup>[2]</sup> Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.
- <sup>[3]</sup> Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов EIE
- <sup>[4]</sup> Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1
- <sup>[5]</sup> Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business
- <sup>[6]</sup> На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
- <sup>[7]</sup> На Linux поддерживается и печать, и сканирование
- <sup>[8]</sup> Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- <sup>[9]</sup> Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- <sup>[10]</sup> «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779
- <sup>[11]</sup> Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- <sup>[12]</sup> Принтер поставляется с картриджем 056L (5100 стр.)
- <sup>[13]</sup> В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

# Canon



#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

#### АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Устройство подачи бумаги PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Устройство чтения для копирования - F1	4784B001AA	4960999679686
Комплект крепления картридера с функцией копирования J1	5140B002AA	4549292027228
Комплект интерфейса для контроля копирования C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект для печати штрихкодов E1E	5143B002AA	— (электронная доставка)
Комплект для безопасной рассылки PDF E1	9594B002AA	— (электронная доставка)
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Пьедестал - V2	2223C040AA	8714574664118
Пьедестал - AB1	5511C002AA	8714574668741

#### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Картридж 056L	3006C002AA	4549292136173
Картридж 056	3007C002AA	4549292136197
Картридж 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2021